

Magnetica

METAL LOOK FLOW

6 colours / 9 sizes



1. Brill
2. Cool
3. Charm
4. Appeal
5. Magic
6. Mystique

Metal Look Flow

Magnetica con la sua **innovativa materia rivela sei superfici vitali**, in costante mutamento cromatico.

*With its **innovative material**, **Magnetica reveals six vital surfaces** with constantly changing colours.*

Magnetica enthüllt mit seiner **innovativen Stofflichkeit sechs lebhaftes**, einem ständigen Farbwechsel unterliegende Oberflächen.

Magnetica con su **innovador material revela seis superficies vitales**, en un constante cambio cromático.

Magnetica, avec son **matériau innovant, révèle des surfaces vitales**, en mutation chromatique permanente.

Коллекция Magnetica благодаря своему **инновационному материалу предлагает шесть ключевых видов плитки** в различных вариантах цветов.

1 Brill

2 Cool

3 Charm


4 Appeal

5 Magic


6 Mystique

9 mm
thick

NATURALE | MATTE



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"



Antislip
80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"

20 mm
thick

ANTISLIP



6 mm
thick

NATURALE | MATTE

Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS


Attraverso le grandi lastre Supreme® e tutti gli articoli di collezione, raccontiamo la nostra visione del metallo, fatta di **seducenti sfumature e ricercate decorazioni**.

*We will recount our vision of metal using large Supreme® slabs and all items from the collection, featuring **seductive shades and original decorations**.*

160x320x0,6 cm



120x260x0,6 cm



Mit den großformatigen Supreme®-Platten und allen weiteren Artikeln der Kollektion erzählen wir unsere Vision von Metall, das aus **verführerischen Farbtönen und raffinierten Dekorationen** besteht.

À travers les grandes dalles Supreme® et tous les articles de la collection, nous racontons notre vision du métal, faite de **nuances séduisantes et de décorations raffinées**.

A través de las grandes placas Supreme® y de todos los artículos de la colección, se plasma nuestra visión del metal, compuesta por **seductoras tonalidades y sofisticadas piezas decoradas**.

В плитке больших форматов Supreme® и в остальных артикулах коллекции мы раскрываем наше виденье металла с его **соблазнительными оттенками и изысканными декоративными деталями**.

Wall:
Magic 160x320x0,6 / Magic Grid 60x120 / Charm 120x260x0,6
Furniture and fittings:
Magic 120x260x0,6
Floor:
Charm 120x120

Metal Look Flow



Magnetica

Magic / Charm



Grid, a new sensory perception

Grid è la struttura tridimensionale che riflette un profondo know-how della **ceramica tecnica** e un **segno contemporaneo ed essenziale**.

*Grid is the three-dimensional structure that reflects a profound know-how of **technical ceramic material** as well as a **contemporary and essential pattern**.*



Grid ist die dreidimensionale Struktur, die ein tiefes Know-how der **technischen Keramik** und ein **zeitgemäßes und wesentliches Zeichen** widerspiegelt.

Grid est la structure tridimensionnelle qui reflète un profond savoir-faire de la **céramique technique** et un **signe contemporain et essentiel**.

Grid es la estructura tridimensional que refleja un profundo conocimiento de la **cerámica técnica** y un **rasgo contemporáneo y esencial**.

Grid - это трехмерная плитка, воплощающая ноу-хау в сфере производства **керамической плитки** и современную **лаконичную концепцию**.

Outfloor20

Enchanting surfaces for outdoor

Magnetica è l'ideale per applicazioni in esterno.

L'insuperabile affidabilità tecnica è affiancata da sofisticate sfumature e una intrinseca luminosità.

Magnetica is ideal for outdoor applications.

Unbeatable technical reliability is matched with sophisticated shades and intrinsic luminosity.

Magnetica eignet sich ideal für die Verlegung im Außenbereich.

Die unübertroffene technische Zuverlässigkeit wird durch raffinierte Nuancen und eine intrinsische Helligkeit ergänzt.

Magnetica est idéale pour des applications en extérieur.

La fiabilité technique incomparable est associée à des nuances sophistiquées et à une luminosité intrinsèque.

Magnetica es ideal para aplicaciones al aire libre. La insuperable fiabilidad

técnica se complementa con las sofisticadas tonalidades y su luminosidad intrínseca.

Magnetica идеально подходит для использования в наружных пространствах. Непревзойденная

техническая надежность сочетается с изысканными оттенками и блеском.

Floor:

Cool 80x80 20mm

Griglia 16x80 20mm

Canalina 8x16x80 20mm






Oxyde mosaic

I mosaici Oxyde raccontano **suggestioni metalliche cangianti e iridescenti**. La variabilità della superficie trasmette una rinnovata energia.

*Oxyde mosaics recount **shimmering and iridescent metal suggestions**. The variability of the surface conveys renewed energy.*



Oxyd-Mosaik berichten über **metallisch irisierende Suggestionen**. Die Variabilität der Oberfläche überträgt eine erneuerte Energie.

Los mosaicos Oxyde plasman **propuestas metálicas tornasoladas e iridiscientes**. La variabilidad de la superficie transmite una energía renovada.

Les mosaïques Oxyde racontent **des suggestions métalliques changeantes et iridescentes**. La variabilité de la surface transmet une énergie renouvelée.

Мозаичная плитка Oxyde характеризуется **радужным и переливающимся металлизированным блеском**. Переменная поверхность плитки отражает обновленную энергию коллекции.

Wall:
Magic Mosaico Oxyde 30x30
Furniture and fittings:
Mystique 120x260x0,6



Decorative energy



In

Wall:

Cool 40x80

Bacchetta Specchio

0,5x80

Mystique 120x260x0,6

Floor:

Mystique 80x80

Out

Wall:

Cool 120x260x0,6

Furniture and fittings:

Mystique 120x260x0,6

Floor:

Cool 80x80 20mm

Cool / Mystique





Exquisite light reflections

La brillantezza e la fluidità cromatica accrescono grazie ad incantevoli accessori riflettenti ed un'elegante coerenza progettuale.

The brightness and colour fluidity are enhanced thanks to charming reflecting accessories and a project style that exudes elegant coherence.

Chromatische Brillanz und Fluidität werden durch bezaubernde, reflektierende Details und elegante Designkonsequenz **verstärkt**.

La brillantezza e la fluidità cromatica sono accentuate grazie a des accessoires réfléchissants attrayants et à une cohérence de conception élégante.

La luminosidad y la fluidez cromática aumentan gracias a los fascinantes accesorios reflectantes y a una elegante coherencia en el diseño.

Сверкание и переливчатость цвета подчеркиваются потрясающими отражающими аксессуарами и последовательным дизайном.



Magnetica rappresenta l'identità più sofisticata ed esclusiva del metallo, **l'innovativa superficie amplifica il valore estetico.**

*Magnetica represents the most sophisticated and exclusive identity of metal, **the innovative surface enhances aesthetic value.***



Magnetica steht für die raffinierteste und exklusivste Identität von Metall:
Die innovative Oberfläche verstärkt die optische Werthaftigkeit.

Magnetica représente l'identité la plus sophistiquée et exclusive du métal, **la surface innovante amplifie la valeur esthétique.**

Magnetica representa la identidad más sofisticada y exclusiva del metal,
la innovadora superficie amplifica el valor estético.

Magnetica воплощает самую изысканную и эксклюзивную особенность металла.
Иновационная плитка подчеркивает эстетическую ценность материала.



Stainless beauty

Le decorazioni tridimensionali e le maestose lastre Supreme®, **possiedono una inossidabile bellezza.** Magnetica offre all'architettura un mix unico fatto di innovazione e design.

*Three-dimensional decorations and majestic Supreme® slabs **exude timeless beauty.** Magnetica provides the architect with a unique blend of innovation and design.*

Dreidimensionale Dekors und majestätische Supreme®-Platten zeichnen sich **durch unvergängliche Schönheit aus.** Magnetica bietet der Architektur eine einzigartige Mischung aus Innovation und Design.


Las piezas decoradas tridimensionales y las majestuosas placas Supreme® **poseen una belleza inoxidable.** Magnetica brinda a la arquitectura una combinación única de innovación y diseño.

Les décorations tridimensionnelles et les majestueuses dalles Supreme® **possèdent une beauté inoxydable.** Magnetica offre à l'architecture un mélange unique d'innovation et de design.

Трехмерные декоративные детали и величественная плитка Supreme® **обладают непреходящей красотой.** Magnetica предлагает сфере дизайна уникальный микс инноваций и великолепной эстетики.



Each piece is part of a whole



Le decorazioni Cesello disegnano geometriche riflessioni. Ogni pezzo è parte di un insieme, esattamente come l'intera collezione Magnetica.

Cesello decorations draw geometric reflections.
Each piece is part of a whole, just like the entire Magnetica collection.

Die Dekors Cesello zeichnen geometrische Reflexe.
Jedes Stück ist Teil eines Ganzen, genau wie die gesamte Magnetica-Kollektion.

Les décorations Cesello dessinent des reflets géométriques. Chaque pièce est la partie d'un ensemble, comme pour toute la collection Magnetica.

Las piezas decoradas Cesello dibujan reflejos geométricos. Cada pieza es parte de un todo, al igual que la colección Magnetica al completo.

Декоративные детали Cesello создают геометрические отражения. Каждое изделие является частью целого, как и вся коллекция Magnetica.



Wall:

Mystique 160x320x0,6

Furniture and fittings:

Mystique 160x320x0,6

Floor:

Brill 120x120 / Mystique 120x120



Magnetica

Mystique / Brill




Brill

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$

9 mm
thick



160x80 | $62\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG01GA



120x120 | $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$
IMG0112



120x60 | $47\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG01BA



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG0188



80x40 | $31\frac{1}{2}'' \times 15\frac{3}{4}''$
IMG0184



60x60 | $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0168



30x60 | $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0163



Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | $2\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0176



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | $47\frac{1}{4}'' \times 13'' \times 1\frac{3}{4}''$
IMG01GT2



Pcs Box 2



V2
moderate



Heavy traffic
Traffico intenso

6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMG01XXA




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMG01XMA

Cool

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



9 mm
thick



160x80 | 6²/₈"x3¹/₂"
IMG02GA



120x120 | 4⁷/₄"x4⁷/₄"
IMG0212



120x60 | 4⁷/₄"x2³/₂"
IMG02BA



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG0288



80x40 | 3¹/₂"x1⁵/₄"
IMG0284



60x60 | 2³/₂"x2³/₂"
IMG0268



30x60 | 1⁷/₈"x2³/₂"
IMG0263

Antislip
9 mm



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG0288A

20 mm
thick

Outfloor20
20 mm



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG02882

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄"x2³/₂"
IMG0276

●

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 4⁷/₄"x1³/₄"x1³/₄"
IMG02GT2

●

Pcs Box 2

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

Magnetica



V2
moderate



Heavy traffic
Traffico intenso

6 mm
thick




120x260x0,6 | 47¹/₄"x102²/₃"x1/4"
IMG02XMA



Appeal

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMG03GA



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMG0312



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMG03BA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMG0388



80x40 | 31^{1/2}"x15^{3/4}"
IMG0384



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMG0368



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMG0363



Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMG0388A



20 mm
thick

Outfloor20
20 mm



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMG03882



Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMG0376



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
IMG03GT2



Pcs Box 2

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

Magnetica



V2
moderate



Heavy traffic
Traffico intenso

6 mm
thick



120x260x0,6 | 47¹/₄"x102²/₃"x1/4"
IMG03XMA



Charm

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



160x80 | 6²/₈"x3¹/₂"
IMG04GA



120x120 | 4⁷/₄"x4⁷/₄"
IMG0412



120x60 | 4⁷/₄"x2³/₂"
IMG04BA



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG0488



80x40 | 3¹/₂"x1⁵/₄"
IMG0484



60x60 | 2³/₂"x2³/₂"
IMG0468



30x60 | 1⁷/₈"x2³/₂"
IMG0463

Antislip
9 mm



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG0488A

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄"x2³/₂"
IMG0476

●

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 4⁷/₄"x1³/₄"x1³/₄"
IMG04GT2

●

Pcs Box 2

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

Magnetica



V2
moderate



Heavy traffic
Traffico intenso

6 mm
thick




120x260x0,6 | 47¹/₄"x102²/₃"x1/4"
IMG04XMA

Magic

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$



9 mm
thick



160x80 | $62\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG05GA



120x120 | $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$
IMG0512



120x60 | $47\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG05BA



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG0588



80x40 | $31\frac{1}{2}'' \times 15\frac{3}{4}''$
IMG0584



60x60 | $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0568



30x60 | $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0563

Antislip
9 mm



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG0588A

20 mm
thick

Outfloor20
20 mm



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMG05882

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | $2\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMG0576

●

Pcs Box 10



Gradone con toro


120x33x4 | $47\frac{1}{4}'' \times 13'' \times 1\frac{3}{4}''$
IMG05GT2

●

Pcs Box 2



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMG05XXA



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMG05XMA

Mystique

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



160x80 | 6²/₈"x3¹/₂"
IMG06GA



120x120 | 4⁷/₄"x4⁷/₄"
IMG0612



120x60 | 4⁷/₄"x2³/₂"
IMG06BA



80x80 | 3¹/₂"x3¹/₂"
IMG0688



80x40 | 3¹/₂"x1⁵/₄"
IMG0684



60x60 | 2³/₂"x2³/₂"
IMG0668



30x60 | 1⁷/₈"x2³/₂"
IMG0663



Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄"x2³/₂"
IMG0676



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 4⁷/₄"x1³/₄"x1³/₄"
IMG06GT2



Pcs Box 2




V2
moderate



Heavy traffic
Traffico intenso

6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMG06XXA



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMG06XMA

Decoro Grid $\frac{9 \text{ mm}}{\text{thick}}$

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL con $E_v \leq 0,5\%$

Brill



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG01BAG



Cool



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG02BAG



Appeal



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG03BAG



Charm



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG04BAG




Magic



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG05BAG



Mystique



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG06BAG



Magnetica

Decoro Cesello

9 mm
thick



V2
moderate




Heavy traffic
Traffico intenso

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$

Cesello



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
IMG0088C



Mosaici 9 mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

MOSAICO GEOMETRIA

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG01MG



COOL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG02MG



APPEAL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG03MG



CHARM
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG04MG



MAGIC
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG05MG



MYSTIQUE
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG06MG

MURETTO SPECCHIO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG01MS



COOL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG02MS



APPEAL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG03MS



CHARM
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG04MS



MAGIC
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG05MS




MYSTIQUE
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG06MS

MOSAICO OXYDE


30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




BRILL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG01MX




COOL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG02MX




APPEAL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG03MX



CHARM
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG04MX



MAGIC
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG05MX



MYSTIQUE
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG06MX

MOSAICO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




BRILL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG013MA



COOL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG023MA



APPEAL
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG033MA



CHARM
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG043MA



MAGIC
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG053MA




MYSTIQUE
 30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
 IMG063MA

BACCHETTA SPECCHIO *

0,5x80 | 1/4"x31^{1/2}"

IMG00B1
0,5x80 | 1/4"x31^{1/2}"



* Esempio di posa e caratteristiche.

Caratteristiche. Questo articolo in vetro-specchio anticato, viene realizzata a mano da esperti vetrai artigiani. La presenza di ossidazioni fa parte dello stile unico degli specchi invecchiati artificialmente per ottenere un effetto vintage. Questi cambiamenti estetici sono la caratteristica del prodotto che può avvenire anche successivamente, dopo l'installazione.

Posa. Usare le normali colle per ceramica e mosaico. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla.

Stuccatura. Utilizzare stucchi epossidici avendo cura di rimuovere l'eccedenza con acqua e spugna pulita prima che si sia essiccata.

Pulizia. Utilizzare i normali prodotti per il vetro, in alternativa usare un panno morbido con acqua, sapone neutro, alcool o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici), evitando qualsiasi prodotto abrasivo.

Nota: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi.

Example of installation and characteristics.

Characteristics. This antiqued effect glass-mirror item is handmade by master artisan glassmakers. The presence of oxidation is intrinsic to the unique style of mirrors, artificially aged to achieve a vintage effect. Such aesthetic changes characterise the product and may also occur after installation.

Installation. Use standard adhesives for ceramic material and mosaics. Limit contact with the visible part as much as possible during installation and if necessary, promptly clean any excess adhesive with water and a soft sponge.

Grouting. Use epoxy grouts, thoroughly remove any excess with clean water and a clean sponge before it dries.

Cleaning. Use standard products for glass or a soft cloth with water, neutral soap, alcohol or neutral household detergents (not acid or basic), avoid any abrasive products.

Note: never use abrasive products (while installing, grouting and cleaning).

Verlegebeispiel und Eigenschaften.

Eigenschaften. Dieser Artikel aus antikiertem Spiegelglas ist von erfahrenen Glashandwerkern gefertigt. Die sichtbare Oxidation ist Teil des einzigartigen Stils von künstlich gealterten Spiegeln, um einen Vintage-Effekt zu erzielen. Diese optischen Veränderungen sind das Merkmal des Produkts; sie könnten auch erst nach dem Verlegen auftreten.

Verlegung. Die Verlegung erfolgt unter Einsatz herkömmlicher Klebstoffe für Keramik und Mosaik. Während der Verlegung sollte ein Kontakt mit der Sichtfläche weitgehendst vermieden werden. Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm reinigen.

Verfugen. Die Fugen mit Epoxypachtel füllen und überschüssiges Material vor dem Austrocknen mit Wasser und sauberem Wasser entfernen.

Reinigung. Herkömmliche Glasreiniger oder einen weichen Lappen und, alternativ ein weiches Tuch mit Wasser, Seife, Alkohol oder neutralen Haushaltsreinigungsmitteln (nicht sauer oder basisch) benutzen. Scheuermittel vermeiden.

Hinweis: Unter keinen Umständen (Verlegung, Verfugung und Reinigung) dürfen Scheuermittel verwendet werden.

Exemple de pose et caractéristiques

Caractéristiques. Cet article en verre-miroir patiné est fabriqué à la main par des artisans verriers. La présence d'oxydations fait partie du style unique des miroirs vieilliss artificiellement afin d'obtenir un effet vintage. Ces modifications esthétiques sont une caractéristique du produit qui peut survenir même postérieurement, après la pose.

Pose. Utiliser des colles pour céramiques et mosaïques courantes. Lors de la pose, il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle.

Jointoiment. Utiliser des mortiers pour jointoiment époxy en faisant attention à retirer l'excès avec de l'eau et une éponge propre avant qu'il ne sèche.

Nettoyage. Utiliser des produits courants pour le verre. En alternative, utiliser un chiffon doux avec de l'eau, un savon neutre, de l'alcool ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques), en évitant tout produit abrasif.

Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiment et nettoyage) des produits abrasifs.

Ejemplo de colocación y características.

Características. Este artículo de vidrio-espejo envejecido está hecho a mano por expertos artesanos vidrieros.

La presencia de óxido es parte del estilo único de los espejos envejecidos artificialmente para lograr un efecto vintage. Estos cambios estéticos son la característica del producto y también pueden realizarse después de la instalación.

Colocación. Utilice colas normales para cerámica y mosaico. Durante la colocación, es preciso limitar en lo posible el contacto con la parte que quedará a la vista y, si fuera necesario, limpie rápidamente el exceso de cola con agua y una esponja suave.

Rejuntado. Utilice materiales de rejuntado epoxi, teniendo cuidado de eliminar el exceso con agua y una esponja limpia antes de que se sequen.

Limpieza. Utilice productos normales para el vidrio, como alternativa use un paño suave con agua, jabón neutro, alcohol o detergentes neutros para el hogar (ni ácidos ni básicos), evitando cualquier producto abrasivo.

Nota: no utilice nunca productos abrasivos (colocación, rejuntado y limpieza).

Пример укладки и характеристики.

Характеристики. Этот артикул из состаренного зеркального стекла изготавливается вручную опытными ремесленниками-стекольщиками. Окисления являются естественным атрибутом уникального стиля зеркал, искусственно состаренных для создания винтажного эффекта. Такие эстетические изменения являются особенностью продукта и могут иметь место также и после его укладки.

Укладка. Используйте стандартные клеи для керамики и мозаики. Во время укладки необходимо максимально ограничить контакт с частью, которая будет находиться на виду. При необходимости, оперативно удалите с помощью увлажненной в воде губки избытки клея.

Шпаклевка. Используйте эпоксидную шпаклевку, обязательно удалив ее остатки с помощью воды и чистой губки до того, как она высохла.

Чистка. Используйте обычные продукты для стекла, в качестве альтернативы чистку можно проводить водой и мягкой губкой, нейтральным мылом, спиртом или нейтральными бытовыми чистящими средствами (не содержащими кислот или щелочей), избегайте абразивных продуктов.

Примечание: категорически не рекомендуется использовать (для укладки, шпаклевки и чистки) абразивные, продукты.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Impronta collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

61













CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARD WERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	$7\text{ cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm)	$N \geq 15\text{ cm}$ (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalite - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.
			Rettificato / Rectified	
			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурированных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
	ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet	